

Denna 230 V, bucklig avdragare av stål har en utström på 3 800 A, vilket gör den idealisk för alla applikationer för uträtning och buckling av stål. Dess två pistoler (en automatisk och en med avtryckarkontroll) samt dess användarvänliga kontrollpanelautomatik gör denna enhet mångsidig och effektiv att använda.

ENKEL ATT ANVÄNDA

Endast två parameterinställningar kan väljas:

- uteffektnivå (av 11 nivåer)
 - det verktyg som används (av sju verktyg)
- => du behöver inte välja svetsström eller svetsstid.

Manuell avtryckarkontroll

Svetsprocessen sker när användaren trycker på avtryckaren när verktyget är i kontakt med den del som ska rätas ut.

Automatisk triggerkontroll

Svetsprocessen utlöses automatiskt genom enkel kontakt mellan verktyget och delen som ska rätas ut.

Kabellängd

Strömförsörjning: 8 m

Jord: 2 m

Pistol: 2 och 3 m



INGÅR
Spotter Box Pro
PN. 050075

LEVERERAS SOM STANDARD MED:

- Jordkabel 70 mm² (2m lång kabel)
- Två multifunktionella pistoler (med anslutning):
 - tröghetshammare med stjärna
 - svetsar dubbar, nitar och dragringar
 - kontaktkrympande, grafitpenna.
- 8 meter lång nätkabel
- En tillbehörslåda för förbrukningsvaror

ALTERNATIV









Utjämningsstång
PN. 050693

4 krokar klo
PN. 049758

Vagnvagn
Plats 800
PN. 051331

Quick spot luftpistol V2
PN. 057340

50/60hz	I ₂ max A	ACTIVE POWER (kVA)		U ₂ V		I _{RMS} A			SYNERGIC		
230V 1~	3800	17kVA	Manuel Auto	7.4	16	2800	OK	OK	•	22.5x36x23.5	25.5