

**POWERDUCTION 160LG levererar omedelbar uppvärmning av stål och aluminium. Den har många användningsområden och kan värma upp metall under långa perioder utan avbrott tack vare sitt effektiva vätskekylsystem.**

### Det idealiska verktyget för arbeten i offentlig miljö och i kommersiella fordonsverkstäder

- Räta ut bockade chassin (inte stål).
- Lossa bultar, styrleder utan att skada gummidamaskerna.
- Demontera lager och hjullager.
- Demontering av avgasrör.

### Idealisk även för tillverkningsindustrin

- Glödning av metalldelar.
- Uppvärmning för böjning.
- Hårdlödning.



### EGENSKAPER

#### • Kapacitet:

16000W justerbar i steg om 1500W  
Värmer djupt in i metallen, upp till 6 mm  
Rödglödande (800°C):

	39LG	50LG	160LG
	M12 → 1 sek	M14 → 1 sek	M20 → 1 sek
	2 mm → 5 sek	4 mm → 5 sek 2 mm → 3 sek	4 mm → 4 sek 2 mm → 2 sek
	Ø 10 → 15 sek	Ø 10 → 10 sek	Ø 10 → 5 sek

#### • Säkerhet och tidsparande:

Omedelbar uppvärmning utan öppen låga riktad mot arbetsområdet, kan användas nära intill kablar, rör eller andra värmekänsliga delar, vilket eliminerar behovet av demontering.

#### • Användarvänlighet :

6 meter induktionskabel ger god åtkomst för arbeten högt upp eller i små svåråtkomliga skrymslen.


#### • Levereras med pedalbrytare

För att förenkla arbetet med lansens kan en tryckluftstyrd pedalbrytare användas för att slå på eller av Powerduction 160LG.




- Levereras med en L90 induktor (art. 059788).
- Produkten kräver regelbunden förnyelse av kylvätskan (art 052246), som finns tillgängligt separat.


### Induktorer och tillbehör:



Komplett L90 induktor  
Art. 059788



Komplett L70 induktor  
Art. 059771



Komplett L180 induktor  
Art. 059795



50 Hz



A



W

Frekv.

kHz

kylkapacitet  
vätsketank

cm



kg



m



m

400 V 3~

≥32

16000

50/60

30 l

118 x 80 x 60

136

4

6