

EASYCUT 25 är en extremt kompakt (7,8 kg) plasmaskärare med en HF-fri startspänning, perfekt för skärning av alla typer av metall upp till 8 mm tjock. Med ett effektuttag på 25 A utmärker den sig i precisionskärning med låg intensitet. EASYCUT 25 är idealisk för användning i verkstäder eller i karosseributiker och har stor portabilitet och skärprestanda.

EFFEKTIV

- Växelriktarteknik **garanterar kvalitetsskärning** på alla sorters stål (mild, rostfri, härdad, HLE), aluminium, koppar etc.
- Snabb och enkel installation av förbrukningsvaror.

ERGONOMISK FACKLA

- **Effektiv skärning:** luftkyld fackelkropp för hög båg stabilitet och arbetscykel.
- Ergonomiskt handtag för komfort och enkel hantering.
- Designad för att vara stöt- och värmebeständig.
- Snabb fackelanslutning / frånkoppling, utan verktyg.

ENKEL ATT ANVÄNDA

- **Intuitiv kontrollpanel.**
- Manuell inställning av lufttrycket (2,5 < 6,5 bar) med barmätare på frontpanelen.
- Automatisk fackelsökning.
- **HF-fri tändning** för att förhindra störningar som kan skada närliggande elektronisk utrustning.

SÄKER

- Inbyggda skydd:
 - ⚠ Skyddad mot överspänning och överström.
 - ⚡ Indikation av otillräckligt lufttryck eller facksökning.

ERGONOMISK

- Förstärkt struktur med isolerade icke-glidande gummikuddar.
- HMI-skydd.
- Facklan och jordklämman kan kopplas bort.
- Kompakt, lätt och bärbar.

TILLBEHÖR & FÖRBRUKNINGSDELAR

	x 4 040182
	x 10 040212
	x 2 040175
	x 10 040168

	 x 1
	 x 3
	 x 1
	 x 3

Låda med förbrukningsdelar TPT25
070721



Försedd med:
- jordklämma (2 m / 10 mm²)
- fackla TPT25 (4 m)

PRESTANDA

Kapacitet Tjocklek

Separation

Fe	8 mm
Al / CrNi	6 mm

Ren skärning

Fe	6 mm
Al / CrNi	4 mm

50/60Hz	A	I ₂ A	mm (max)				LUFTSYSTEM		EN 60974-1 (40°C)	cm	kg	IP
			Ren skärning		Separation		Tryck (bar)	L/min				
230V 1~	16	10→25	Fe	Al / CrNi	Fe	Al / CrNi	2,5→6,5	115	X (40°C)	42 x 15 x 30	7.8	IP 21