

Höghållfast nylonvajer speciellt utformad för borttagning av vindrutor. Den här vajern fungerar på samma sätt som metallvajer för vindrutor men är mycket mindre aggressiv, vilket förhindrar skador på fordonets lack eller beslag. Nylonvajern minskar också risken för personskador.

SNODD FÖR BORTTAGNING AV VINDRUTA (Ø 0,79 mm - 65 m)

Vindruteborttagningsvajer med en diameter på 0,79 mm och en mekanisk hållfasthet på 170 kg. Denna vajer är särskilt lämplig om det finns lite utrymme mellan glaset och karossen.

■ Effektiv och vass

- Perfekt skärning.
- Rör sig framåt medan den klipper.

■ Återanvändbar och flexibel

- Kan användas två till fyra gånger.
- Om tråden går av kan den knytas ihop igen för att slutföra arbetet.



SNÖRE FÖR BORTTAGNING AV VINDRUTA (Ø 0,92 mm - 65 m)

Vindruteborttagningsvajer med en diameter på 0,92 mm och ett mekaniskt motstånd på 190 kg. Även om denna vajer har ett högre mekaniskt motstånd bör den endast användas i fall där utrymmet mellan glaset och karossen är tillräckligt stort för att rymma den.

■ Effektiv och skarp

- Perfekt kapning.
- Rör sig framåt medan den skär.

■ Återanvändbar och flexibel

- Kan användas två till fyra gånger.
- Om vajern går av kan den knytas ihop igen för att slutföra arbetet.

