

Minifräsmaskinen är ergonomiskt utformad för god hantering. Den levereras med Ø3- och Ø6 mm-chuckar för olika tillbehör. Den är kompakt och lätt. Den höga rotationshastigheten på 25.000 varv/min möjliggör exakta och snabba resultat. Rotationshastigheten justeras genom det tryck som läggs på aktiveringsspaken.

TILLÄMPNING OCH ANVÄNDNING

- Karosseriverk
- Plast
- Mekanik

UTFORMAD FÖR ANVÄNDNING I VERKSTAD

- Stål- och mässingskonstruktion
- Mycket hög rotationshastighet
- Lätt att hantera

SAMMANSÄTTNING

- Chuckar: Ø3 och Ø6 mm (Fig.01)
- Två låsnycklar (Fig.02)
- 2 luftanslutningar 1/4 (1 fransk typ / 1 tysk typ)
- Kulfräs i hårdmetall Ø5 mm (Ø3 mm axel) (Fig.03) (tillval: ref. 063235)



Bild 01



Bild 02



Fig. 03
(Alternativ : réf.
063235)

Fräshållarens diameter (mm)	Rotationshastighet (RPM)	Förbrukning (L/min)	Luftryck (bar)	Ljudnivå (db)	Längd (mm)	Vikt (kg)
Ø3 mm Ø6 mm	25 000	113	6,5	86	121	0,3