

Den lättanvända varmluftssvetsstationen för plast är utformad för att svetsa plastdelar på fordon. Det breda justerbara temperaturområdet (160-480°C) höjer plastens temperatur till smältpunkten, vilket gör den mjuk och lätt att reparera. Luftflödet kan justeras för att upprätthålla en homogen sammansmältning av plasten.

REPARATION

- Stötfångare
- Kylargrill
- Strålkastaromfattningar
- Karosseripanel

PRAKTISK & TRANSPORTABEL

- Stålkaross
- Tyst
- Lätt
- Längd på slang för varmluftspistol: 1m

TILLBEHÖR (TILLVAL)



- Kompressionsrulle (058231)



- Minifräsmaskin (063228)



- Kulskärhuvud Ø5 (063235)



- Plastfyllnadsstavar

PP/EPDM	440 mm	▲ 5 mm	x10	063242
PP/EPDM	440 mm	— 10 mm	x10	063259
ABS	440 mm	▲ 5 mm	x10	063372
ABS	440 mm	— 10 mm	x10	063266



2 munstycken
(Ø 5 mm+ Ø 8 mm)

LCD-skärm

Justering av luftflöde



Valfritt

Vagn SPOT 600
ref. 053533

Effekt (W)	Strömförsörjning (V)	Frekvens (Hz)	Luftflöde (l/min)	Luftpump	Justerbar temperatur (C°)	Vikt (kg)	Mått (mm)
320	220 - 240	50	24	Membranpump	160 - 480° C	3,6	225 x 150 x 135