

EASYCUT K25 plasmaskärare, utan högfrekvent (HF) tändning, skär enkelt igenom alla typer av metall upp till 8 mm tjocka. Dess inbyggda kompressor gör den idealisk för utomhus- eller distansarbete där endast el är tillgänglig.

Inbyggd luftkompressor

I situationer där svetsaren inte har tillgång till tryckluft är EASYCUT K25 en perfekt lösning för att möjliggöra utomhusarbete med sin inbyggda kompressor.

Kvalitetsskäring utan distorsion

Användningen av plasma säkerställer högkvalitativa skärningar även på målade strukturer:

- upp till 8 mm för stål, rostfritt stål och gjutjärn.
- upp till 6 mm för aluminium och koppar.

Ingen HF-start

Med «Pilot Arc»-systemet initieras ljusbågen utan att behöva röra arbetsstycket. Detta icke-HF-tändningssystem undviker alla elektromagnetiska störningar (från radioapparater, datorer, telefoner eller från medicinsk utrustning, etc.).





Enkel, snabb och säker att använda

- TPT25-brännaren (4 m) är utrustad med en avtryckarsäkerhetsanordning för att förhindra oavsiktlig eller oavsiktlig aktivering.
- Löstagbar ficklampa och jordklämma för enkel transport.
- Inbyggd kompressor (ljudnivå: 60/70 dB).
- Driftcykel på 25 A @ 35 %.

P400

Förbättrat skydd för arbete med kraftgeneratorer och mot permanent överspänning upp till 400 V.

Kommer med		
	2 m 10mm ²	TPT 25 4 m
ref. 068063	✓	✓

PRESTANDA

Kapacitet Tjocklek

Separation	
Fe	8 mm
Clean Cut	
Fe	6 mm

TILLBEHÖR & FÖRBRUKNINGSVAROR

	x 4 040182
	x 10 040212
	x 2 040175
	x 10 040168

	x 1 070721
	x 3
	x 1
	x 3

TPT25 förbrukningsmaterialsats
070721

	Kompassats 040205
--	----------------------

	PLASMA 600 vagn 040298
---	---------------------------

50/60Hz	50/60Hz	A	I ₂ A	Max cut		Clean cut		EN 60974-1 (40 °C) X (40 °C)	↕ cm	⚖ kg	IP
				Acier Steel	Alu	Acier Steel	Alu				
230V	1~	16	10 → 25	8	6	6	4	15 A @ 60 % 25 A @ 35 %	41 x 36 x 20	15	IP21S