

Med sin integrerade luftkompressor kan EASYCUT K35 PFC användas för att skära metall överallt där en enfass strömförsörjning är tillgänglig. PFC-tekniken tillåter drift mellan 195 V och 265 V, så att du kan få ett högkvalitativt snitt även när du använder 100 m förlängningsladdar. Liten, lätt och bärbar, den kan leverera 35 A kraft för att skära olika typer av metall, upp till 15 mm tjock.

## MAXIMAL PRESTANDA

- Automatisk luftkontroll designad för att passa TPT 35-brännaren.
- Skär alla stål (milt, rostfritt, härdat, HLE), aluminium, koppar, etc.
- Högre skärhastighet än Oxygas termisk skärning.

## LÄTT ATT ANVÄNDA

- Mycket praktisk på plats tack vare den inbyggda kompressorn.
- Internt luftfilter med automatisk rensning för att förhindra kondens inuti brännaren.
- HF-fri tändning undviker störningar som kan skada elektronisk utrustning i närheten.
- Förvaringsfack för förbrukningsvaror.

## IDEAL FÖR ANVÄNDNING PÅ PLATS

- Rymmer förlängningsledningar upp till 100 m långa.
- Förstärkt hölje och stötdämpande fötter.
- Platsbesparande och lätt att flytta på plats.
- Skyddad mot överspänning upp till 400 V (PROTEC 400).
- IP23S klassad för att klara krävande miljöer.
- Optimerad kyla med ventilationskanal som skyddar elektroniken från damm.

## PREMIUM FACKLA

- Designad för att tåla stötar och värme.
- Snabb anslutning/frånkoppling av brännaren, inga verktyg krävs, för enkel transport och underhåll.
- Avtryckarsäkerhetsmekanism.



Levereras med



TPT 35 - 4 m



2 m - 10 mm<sup>2</sup>

## PRESTANDA

### Kapacitet

### Tjocklek

Separation

15 mm

Rent snitt

10 mm

## VALFRIA TILLBEHÖR OCH FÖRBRUKNINGSMATERIAL

	Munstycke	x 4	040182
	Tips	x 10	080799
	Diffusor	x 2	040175
	Elektrod	x 10	040168

	Förbrukningslåda	x 1	080782
		x 3	
		x 1	
		x 3	



Shade 5  
skyddsglasögon  
042841



Skyddshandskar  
064164 (storlek 9)  
064171 (storlek 10)



Handvagn  
039568

								LUFT SYSTEMET	SV 60974-1 (40°C)				IP	
50/60 Hz	2 m	A	A	Rent snitt		Separation			I <sub>A</sub> (60 %)	I <sub>max</sub>				
230 V 1~	2 m	16	10 → 35	Fe	Al/CrNi	Fe	Al/CrNi	Integrerad kompressor	26 A	35 A	45 x 26 x 36	18.5	IP 23S	8 kW