

GYSPOT PTI NEO är en automatisk punktsvetsmaskin avsedd för montering av karosspaneler. Den vätskekylda pistolen med integrerad transformator är den lättaste på marknaden och väger bara 9,7 kg när den är utrustad med G1-armen. Den är kompakt och lättmanövrerad, vilket gör den idealisk för verkstäder med begränsat utrymme. Den har ett ergonomiskt och användarvänligt färggränssnitt.

HÖG PRESTANDA

- **Max. svetsström på 13.000 A**, perfekt för svetsning av olika typer av stål på moderna fordon (HLE/THLE, UHLE och Boron).
- **Vätskekyld** (5 liter) transformator, elektroder och kåpor för maximal produktivitet.
- **Hög hastighet** (10 punkter/min).
- Spännkraft på upp till **550 daN** vid 8,3 bar för att uppfylla OEM-kraven.
- **Pistolen är utrustad med en integrerad transformator**, vilket minimerar strömförbrukningen (20 A säkring).

LÄTT ATT ANVÄNDA

- **Automatiskt läge:** Den intelligenta pistolen fastställer automatiskt de korrekta svetsparametrarna.
- Intuitiv navigering via **3,5" färgdisplay**.
- Lätt att använda för alla som arbetar med fordonsreparationer.
- Punkträknare för övervakning av kåpornas livslängd.

KOMPAKT DESIGN

- Lätt att manövrera i verkstaden (57 kg).
- Litet fotavtryck.
- **Lätt, kompakt pistol** (9,7 kg), den lättaste på marknaden.
- 4 m sele mellan pistolen och maskinen, vilket gör det möjligt att komma åt överallt runt fordonet.
- Levereras i en trälåda (78,5 x 58,5 x 64 cm).

PREMIUM G-ARM

- Snabbt och enkelt byte av svetsarmar, inga verktyg krävs.
- **Mässing** klämhållare och armplatta för optimal elektrisk kontakt.
- **Automatisk koppling** av kylvätskeanslutningar.
- Brett utbud av armalternativ för bättre åtkomst till alla delar av fordonet.

SPÅRBARHET

- **Spårbarhet för punktsvetsar** och dataexport tillgänglig via USB för rapporteringsändamål.
- PC-programvara för databehandling medföljer.
- Kompletta uppdateringar av maskinen **via USB-minne**.

VALFRI



Quick Fix-sats för
enpunktpistol
082823

Kompatibla
vapen och
förbrukningsartiklar



LIQUID COOLING
5 liter



Integrerad armstöd



Manuell armöppning för 200 mm
spelrum

50/60 Hz	AM A D-kurva	Spots / min (max.)	Nominell kapacitet	I RMS A	U ₀ V	mm	Kablar	Liquid	cm	kg	cm
3 x 400 V	20	10	13,8kVA	13 000	7,7	2,5+2,0+2,0 1,5+3,0	4 m, Liquid 1,8 m 1 m 8 m	5 L	63 x 76 x 127	57	78,5 x 58,5 x 64