

Det manuelle hjullyftet har utformats för att minska muskel- och skelettbesvär (MSD) relaterade till hjulhantering. Designad för att förbättra det dagliga livet för professionella, minimerar den ansträngningen som krävs under lyft. Dess utarbetade design möjliggör en säker och kompatibel användning med alla typer av hantering.

ERGONOMISKT OCH VIKTIGT I BILVERKSTÄDER



Arbetshöjd: upp till 140 cm (vid navet)

Vagn som klarar ett 40 kg hjul.

Vinschhjulskyft:

- Autonomt system utan strömförsörjning.
- Exakt förmåga att rikta in hjulet mot navet och förenklad montering av hjulmuttrarna
- Utrustad med självslåsande broms.

Enkel hantering och rörelse tack vare sina svängbara hjul och dubbla handtag.

Dubbelrullvagn som tillåter rotation av hjulet för enkel inriktning med navfästen.

Lutning av vagn och rem för att förhindra att hjulet välter under lyft eller rörelse.

De korta benen är designade **för kompatibilitet med de flesta lyft.**

Två ramper gör att hjulet kan rullas på plats relativt lätt.

Bakhjulen är utrustade med bromsar för att stabilisera hjullyften vid hantering.

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Mått	64 x 135 x 84 cm
Vikt	42 kg
Maxhöjd	103 cm
Maximal belastning	40 kg
Minsta hjulstorlek	135 / 65 R13
Maximal hjulstorlek	300 / 35 R22