

Kondensatorladdningssvetsning av M4-, M5- och M6-bultar.

GYSPOT ALU 66 är avsedd för riktning av karossdelar i ALUMINIUM.

Stationen svetsar bultar för att eliminera bucklor och stötar (dörrpaneler, huvar, etc.) utan strippingning.

EGENSKAPER

• Mikroprocessorstyrning

Val av två lägen:

- Spänning (justerbar från 50 V till 200 V).
- Effekt (justerbar från 0 till 10).

• Kondensatorurladdning 66 mF

Snabb svetsning (3 millisekunder).

• Automatisk pistol:

- Pistolen har ingen avtryckare, svetsningen startar automatiskt när munstycket glider in i pistolen.
- Jordterminalerna är integrerade i pistolen.
- Manuell justering av fjäderkraften.



Medföljer :

- Automatisk pistol med 3 jordterminaler ingår.
- Tillbehörslåda i aluminium för borttagning av bucklor.
(ALU BOX STANDART M4 050020)
- Chuck för Ø 4 mm bultar.

VALFRI VAGN



072169
Dent 1600 WD




051331
Universal 800

66 mF

SVETSNING MED
KONDENSATORURLADDNING

Justering av
fjäderkraft



3 mässingsbultar för bättre kontakt och pistolstabilitet vid svetsning.
Fjäderbelastade mässingsbultar passar alla ytor.

	I_2 MAX		U_2d		I_{RMS}					
50/60hz		ALU		A	A	OK	OK	kg	cm	
185 V - 265 V 1~	13 000 A	AUTOMATIC	50 - 200 V	5	-	OK	OK	14	20.5 x 27 x 37	