

GYSMATIC 2.0 CL TRUE COLOR



REF. 083141

Utrustad med en lätt nyans 2, garanterar GYSMATIC 2.0 CL perfekt synlighet, för ökad precision. Dess rundade skyddsskärm ger fullständig täckning samtidigt som den bibehåller ett optimalt synfält. Materialutsprången glider lätt på varje sida av masken. Det premium multi-pannbandet säkerställer en personlig passform, vilket minskar trötthet även under långvarig användning.

DRAG

- **Ljus nyans 2**, exceptionell synlighet före svetsning.
- **Multi premium pannband** helt justerbar. Optimerad balanspunkt för exceptionell komfort.
- **4 ultrakänsliga sensorer** för maximal effektivitet. Den ger möjlighet till TIG-svetsning från 2 A.
- Ultrasnabb mörkningshastighet : 0,08 ms
- **8 nyanser tillgängliga**, lämpliga för alla svetsoperationer.
- **Utmärkt klassificering**: optisk klass 1/1/1/2 (EN379) för god bildåtergivning
- **4 Möjliga inställningar** : Färgton, Känslighet, Fördröjning, Slipning.
- **TRUE COLOR-teknik** : mer realistisk och detaljerad färgåtergivning än konventionella filter



Classique



TrueColor



TEKNISKA EGENSKAPER


UV/IR-skyddsgrad	DIN 15
Klassificering	1/1/1/2
Ljus nyans	2
Mörk nyans	5 - 9 / 9 - 12
Reaktionstid	0,08 ms
Dags att återgå till klart	0,15 till 0,8 sek
Synfält	100 x 50 mm
Energi	solenergi och batterier (x2 CR2032)
Vikt	540 g
Inställningar	Känslighet, fördröjning, nyans, slipning
Ljussensor	4
Användningsområden	MMA 5 ➤ 400 / TIG 2 ➤ 300 / MIG-MAG 5 ➤ 400
Standarder	CE / EN 175B / EN 166 / EN 379



Multi Premium Pannband.



Ljus nyans 2
(innan svetsning)




Ljus nyans 3

TILLBEHÖR


Maskväska
svetsning
043299



Svettband
043466



Ersättningskärmar



Mask ryggsäck
066656



226 X 106 (x5)	103,5 x 54,5 (x5)
045781	077621